

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-108-02075-19

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura bassa art. RU20096 RIGEL ESD
Categoria di protezione: II
Marcatura: S1 P CI SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 03/05/2019
Data revisione:
Data di scadenza: 03/05/2024

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



| | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Marchio del fabbricante: | U POWER | | |
| Classificazione: | I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche | | |
| Gamma taglie: | Da 35 a 48 (punti francesi) | | |
| Identificazione forma: | U7465 | | |
| Lavorazione: | Iniettata | | |
| Calzatura dotata di: | puntale metallico | cod | PU00037 (ALUMINIO 522) |
| | inserto antiperforazione non metallico | cod | SP00007 (FF LEATHERTEX TESSILTOSCHI) |
| | plantare estraibile | cod | TL00153 |
| Requisiti supplementari | zona del tallone chiusa | | |
| | A | proprietà antistatiche | |
| | E | assorbimento di energia nella zona del tallone | |
| | P | resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | |
| | CI | isolamento dal freddo della calzatura | |
| | FO | resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi | |
| Prove | I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova | | |
| | CIMAC | RP 2019\0821-7-RP-2 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0821-7-RP-3 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0821-7-RP-4 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0821-1-RP-2 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0821-1-RP-3 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0821-1-RP-4 | del 03/05/2019 |
| | CIMAC | RP 2017\2176-1-RP-2 | del 09/11/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\2176-1-RP-4 | del 09/11/2017 |
| | CIMAC | RP 2018\1489-1-RP-2 | del 20/06/2018 |
| | CIMAC | RP 2018\1489-1-RP-4 | del 20/06/2018 |
| | CIMAC | RP 2017\1557-2-RP-2 | del 21/07/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\1557-2-RP-4 | del 21/07/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\2474-1-RP-2 | del 15/12/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\2474-1-RP-4 | del 15/12/2017 |
| | CIMAC | RP 2019\0916-3-RP-2 | del 12/04/2019 |
| | CIMAC | RP 2019\0916-3-RP-4 | del 12/04/2019 |
| | CIMAC | RP 2017\1430-5-RP-2 | del 02/07/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\1430-5-RP-3 | del 02/07/2017 |
| | CIMAC | RP 2017\1430-5-RP-4 | del 02/07/2017 |

Marcatura

Il DPI riporta le seguenti informazioni
Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm)
Nome del Fabbricante con indirizzo completo
Codice articolo
Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza
Categoria DPI
Mese e anno di fabbricazione
Taglia
Lotto se presente
Rif. Alla Nota informativa

(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.